new

WALLSTER

FORET SPECIAL MATERIAUX CREUX

perforateur SDS-plus



Diager a développé spécialement un foret pour percer les matériaux de construction creux sans dégrader les parois. Ce foret spécial matériaux creux permet de réaliser des trous qualitatifs qui fiabilisent la tenue des ancrages.


PAROI NON ABIMÉE = FIXATION OPTIMISÉE



SYSTEME MICRO-PERCUSSIONS
Le réducteur de frappe diminue la frappe du perforateur et permet de ne pas endommager les parois du matériau à percer. Emmanchement compatible avec les perforateurs SDS-plus.

TÊTE CARBURE 130°
Sa plaquette carbure de tungstène facilite la pénétration dans le matériau et limite le contact avec le support lors du perçage. La cloison n'est pas détériorée au niveau du trou.

PERFORMANT DANS TOUS LES BLOCS CREUX DU MARCHE



Hourdis, bloc parpaing, parpaing Easytherm® parpaing à bancher, moellon, brique creuse standard, brique monomur, brique à coller, brique poteau, brique feuillure Wienerberger® biomur, planelle, Brique d'arase ...

TESTS COMPARATIFS : PERCAGE ET FIXATION DANS UN BLOC CREUX

RÉSISTANCE JUSQU'Á 3X SUPÉRIEURE

Foret béton STANDARD



Perçage
La paroi est déteriorée, il reste 7 mm d'épaisseur.

Test d'arrachement d'une cheville chimique
La fixation cède rapidement, rupture à 250 Kg

VS

Foret WALLSTER



Perçage
La paroi est intacte, elle conserve son épaisseur d'origine de 16 mm

Test d'arrachement d'une cheville chimique
La fixation résiste parfaitement, c'est la cloison qui cède, rupture à 700 Kg

Tests effectués avec un perforateur SDS+ GBH 2 en mode percussion dans bloc béton creux avec une cheville chimique.



Ref.104

PACKAGING INDIVIDUEL

Gamme disponible :
*Ø 5-6-8-10 x **LT** 160 mm*
*Ø 6-8-10-12-14-16 x **LT** 260 mm*
*Ø 8-10 mm x **LT** 460 mm*

SICHERSAFE PGM

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6000227



Préconisé avec un perforateur d'une puissance inférieure à 5Kg

DIAGER®